



BRILLANT 255

Основная информация

Универсальный абразивный отрезной станок для влажной резки Brillant 255 с ручным управлением и точной динамической резки, мягкое касание образца при резки по двум осям в произвольных направлениях (Y/X оси) может быть укомплектован ручной резкой по Z-оси для серийных параллельных резок (опция).

Боковые отверстия позволяют проводить непрерывную резку удлиненных заготовок в просторной отрезной камере с порошковым алюминиевым покрытием. Сложные по геометрии образцы могут быть надежно зафиксированы на столе в Т-образном слоте, используя надежные системы крепления образцов. Дизайн отрезного станка позволяет существенно снизить вибрацию во время процесса резки.

Наша апробированная отрезная камера оснащена LED энергосберегающей системой освещения стойкое к повреждениям и гарантирует оптимальное освещение камеры во время резки.



Преимущества

- Ручное движение по вертикали
- Ручное движение по горизонтали с боковым закручиванием отрезного диска (опционально с блокировкой).
- Большая отрезная камера
- Отверстие слева и справа для непрерывной работы с длинномерами
- Большой отрезной стол
- Раздвижная дверь
- Стандарт безопасности с системой блокировки двери
- Фланец с керамическим предохранителем
- Легкооткручивающаяся гайка
- Освещение отрезной камеры светодиодным источником света
- Широкий выбор различных систем зажимных устройств и систем доступен.
- Твердая конструкция алюминиевого корпуса с порошковым покрытием

Особенности

Рабочий диск	до Ø 400 мм/16"
Производительность резания	Ø 150 мм
Размер фланца крепления диска	Ø 32 мм
Движение по Y-оси вручную	170 мм
Движение по X-оси вручную	345 мм
Движение стола по Z-оси фиксированной ШхГл	550 x 375 мм, нержавеющая сталь
Движение стола ШхГл (ручной/автоматический режим)	420 x 375 мм, нержавеющая сталь
Т-образный паз	12мм



BRILLANT 255

Мощность подключения (Фиксированная/регулируемая скорость вращения)	12 КВт / 18 КВт
Мощность привода (Главный привод)	7-8 КВт S1
Габариты ШxВxГл	1100 x 1600 x 930 мм
Вес	~ 450 кг